

**ETCR
1860**

ALARMA DE ALTO VOLTAJE TIPO RELOJ 240V A 275KV



ESPECIFICACIÓN GENERAL

Después de que el operador use la alarma, y cerca del cuerpo cargado de alto voltaje a cierta distancia, la alarma emitirá una alarma de sonido y luz de acuerdo con la distancia de seguridad del nivel de voltaje correspondiente para recordarle al trabajador eléctrico que preste atención a la seguridad y evitar accidentes por descargas eléctricas de alto voltaje. Este producto también se puede utilizar para detección de fallas de línea y electroscopio.

CARACTERÍSTICAS

- Proporcione un nuevo dispositivo de alarma de alto voltaje seguro, práctico y conveniente para el operador eléctrico de aproximación de alto voltaje
- La alarma se lleva en la muñeca del operador y el símbolo de alarma \triangle hacia la dirección de la yema del dedo
- Adopte tecnología de inducción sin contacto, alarma con precisión, ahorro de energía y durabilidad, tiempo de espera

de hasta 12 meses

- Fuente de alimentación de voltaje de inducción en todas las direcciones, modo de detección de disparo automático, con modo de alarma de sonido y luz, para garantizar la seguridad de la electricidad cercana de los trabajadores

**Nos reservamos el derecho a modificaciones*



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NIVEL DE VOLTAJE Y DISTANCIA DE ALARMA

NIVEL DE VOLTAJE	DISTANCIA SEGURA	DISTANCIA DE ALARMA
1KV		0.10m
6.6KV		0.70m
10KV	0.70m	1.00m
35KV	1.00m	1.60m
66KV	1.50m	2.20m
110KV	1.50m	2.50m
220KV	3.00m	3.50m
330KV	4.00m	4.50m
500KV	5.00m	5.50m

PARÁMETROS TÉCNICOS

ESPECIFICACIÓN	ETCR 1860
Fuente de alimentación	Pila de botón CR1632 (140 mAh) 1 Uds.
Rango de voltaje de alarma	1kV-500kV (alarma de alto voltaje)
Frecuencia de trabajo	50Hz/60Hz
Modo de prueba de electricidad	Modo sin contacto
Modo de detección	Disparador automático
Error de distancia de alarma	± 10 cm (en condiciones básicas)
Duración de la batería	Continúa trabajando (alarma de luz y sonido): alrededor de 24 horas
	En espera: alrededor de 12 meses
Modo de alarma	Indicador: Visibilidad de luz LED bajo luz visible 8000LX
	Zumbador: más de 60dB (60 cm de distancia)
Nivel de protección	IP54
Peso	35g
Dimensiones	90mmX40mmX35mm
Temperatura de trabajo	-10°C-40°C; por debajo del 80% de humedad relativa
Accesorios	Alarma: 1PCS; Pila de botón: 1 Uds.; Moneda de plástico (uso para reemplazar la batería): 1 Uds.

*Nos reservamos el derecho a modificaciones