

# INLITE CALFLOW

## CALIBRADOR DE FLUJO



### ESPECIFICACIÓN GENERAL

El calibrador de flujo CalFlow se utiliza para calibrar bombas de muestreo de aire, es un instrumento fácil de usar, portátil y liviano. Cuenta con un diseño ergonómico para máxima comodidad, carcasa ligera y recubierta de goma.

Miembro de la familia Inlite, hace referencia al diseño y la identidad visual de toda la línea de instrumentos especializados en seguridad laboral.

*\*Nos reservamos el derecho a modificaciones*

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	INLITE CALFLOW
Escala de flujo	0,05 a 6 l/m
Precisión volumétrica	2,0%
Modos de flujo	Presión o succión
Pantalla	LCD en color de 126 x 160 píxeles
Indicador	Porcentaje de batería 0 a 100% en pantalla
Indicación en la pantalla	Porcentaje de batería cuando se carga con el calibrador apagado
Alimentación	Batería interna recargable de polímero de litio (Li-Po)
Cargador	Bivoltio
Autonomía de la batería	30h
Temperatura de funcionamiento	0 a 50°C
Precisión de temperatura	1°C
Resolución	0,1°C
Presión atmosférica	300 a 1100 hPa
Resolución	1hPa
Humedad de funcionamiento	0 a 90%
Dimensiones	100 x 80 x 50 mm
Peso	156g

### CONTENIDO DEL ENVÍO

Estuche de transporte  
 Caja personalizada  
 Cargador de doble voltaje  
 Cabo USB

*\*Nos reservamos el derecho a modificaciones*

